

ANFRAGE Stadtrat Eduardo Mossuto (FW) Stadtrat Jürgen Wenzel (FW) vom 14.06.2010	Gremium: Termin: Vorlage Nr.: TOP:	13. Plenarsitzung Gemeinderat 27.07.2010 457 22 b öffentlich
U-Strab-Baustellen: Lagerung Aushub U-Strab-Baustellen		

- A. Wo wird der Aushub aus der U-Strab-Baustelle nach seiner Bearbeitung in der Separieranlage gelagert?
- B. Welchen Weg nimmt der Transport des Aushubs?
- C. Wie wird das Umfeld und der Transportweg von Aushub aus der Separieranlage vor Emissionen (Lärm, Staub usw.) geschützt?

Sachverhalt / Begründung:

Beim Tunnelvortrieb in Leipzig (vergleichbar mit der Karlsruher U-Strab in ihrer Dimension) fielen ca. 1.000 m³ Ausbruchmaterial täglich an (24 Std. tägl. und 7 Tage die Woche). Insgesamt wird in Leipzig ca. 185.000 m³ Boden abgebaut.

Die Arbeiten für die U-Strab haben begonnen. Große Mengen zum Teil schadstoffbelastetes Bodenaushubmaterial müssen in einer Bodenbehandlungsanlage (auch Sondermülltrennungs- oder Separieranlage genannt) bearbeitet werden und anschließend gelagert und entsorgt werden.

unterzeichnet von:

Eduardo Mossuto

Jürgen Wenzel

Hauptamt - Sitzungsdienste -

16. Juli 2010